

## LLAVE DE IMPACTO

FICHA TÉCNICA  
2865-22


## FUEL™ M18™ DE 7/16"



Llave de impacto de alto torque con motor sin escobillas POWERSTATE™: y el mecanismo completamente nuevo ofrecen una velocidad de perforación hasta un 30 % más rápida, lo que aumenta la productividad de los usuarios. REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobre descarga. DRIVE CONTROL™ de 4 modos proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida. Incluye control de apagado automático y extracción de pernos. El portabrocas hexagonal QUIK-LOK™ de 7/16" permite la inserción de brocas con una sola mano para una instalación de brocas accesorias más rápida y sencilla. Los tres LED ofrecen iluminación de alta definición.

## ESPECIFICACIONES

- \* Velocidad: 0 – 2,300 RPM, 0 – 2,800 IPM
- \* Torque 750 ft/lb
- \* Tipo de mandril: QUIK-LOK™
- \* Fuente de alimentación: Inalámbrica
- \* Voltaje: 18 voltios

 5,8 lb (Sin la batería)

The Milwaukee logo, featuring the brand name in a stylized red font with a lightning bolt graphic underneath.