

## CIZALLA MANUAL AISLADA DE 18" MANGO FIBRA DE VIDRIO

**FICHA TÉCNICA**  
**10-365**



Se usa para cortar material duro, evite golpes en las cuchillas y en lo posible almacenar en su estuche, con borde cortante corto para acero de alta resistencia, pernos, alambres, varillas, eslabones de cadena y cadenas endurecidas. Gracias al sistema de palanca acodada de tres puntos multiplica la presión manual en los mangos a las mordazas de corte, el refuerzo de placa de bloqueo evita que los tornillos de la mandíbula se aflojen o giren, y mantiene la mandíbula en la alineación correcta. Las mordazas de acero de aleación forjadas están afiladas con precisión para lograr un corte seguro y eficaz, así como una larga vida útil. El material de la mandíbula es en acero de alta resistencia, el material del mango está relleno con núcleo de espuma unicelular en fibra reforzada de grado eléctrico, para una mayor resistencia y altas propiedades dieléctricas.

## ESPECIFICACIONES

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Longitud total:                     | 18"       |
| Longitud mangos:                    | 12"       |
| Prueba:                             | 100kV/pie |
| Diámetro capacidad de corte máxima: |           |
| Acero de Refuerzo: Ø 7mm/1/4"       |           |
| Acero de barra: Ø 6mm/1/4"          |           |
| Alambre de acero: Ø 5mm/3/16"       |           |
| Música de alambre: Ø 5mm/3/16"      |           |
| Norma: ASTM, OSHA e IEC.            |           |

**HASTINGS**  
A WORLDWIDE SUPPLIER OF  
HotLine Tools & Equipment