

BREAK-SAFE®

INTERRUPTOR CARGA



FICHA TÉCNICA **USBS-27-1-PS-S**

El BREAK-SAFE® es una pinza tipo puente que funciona como un interruptor portátil. Está diseñado para operar en líneas de alimentación de distribución aérea junto con un puente mecánico especificado apropiadamente y aprobado. Tiene tres funciones operativas: interrupción de carga, captación de carga y tareas con corriente continua. Se utiliza para conexiones temporales, y no debe usarse como dispositivo permanente. Los modelos con cabezal flotante (USBS-XX-1-PS) están diseñados para instalarse y retirarse de las líneas aéreas usando equipo de protección personal y guantes especificados apropiadamente y aprobados. Los modelos con cabezal pico de pato (USBS-XX-2-PS) están diseñados para instalarse y quitarse de las líneas aéreas usando una pértiga aislante aprobada. Todos los modelos requieren una pértiga aislante para las operaciones de interrupción y captación de carga.

ESPECIFICACIONES

El BREAK-SAFE® no debe ser usado en situaciones donde puede superarse el voltaje y/o el amperaje máximos de la herramienta. El dispositivo BREAK-SAFE® tiene niveles máximos de amperaje y voltaje (kV). ®.

27 kV / 300 amp
Estuche blando