

Riesgo eléctrico

PERDOMO
BUSINESS GROUP

PÉRTIGA TELESCÓPICA

FICHA TÉCNICA

HV-220

TIPO UNIVERSAL



Esta pértiga eléctrica está hecha de Epoxiglas® y fundición de aluminio liviano, con núcleo de espuma en poliuretano, la cabeza universal en la pértiga eléctrica permite que las herramientas universales se ajusten de manera segura. Tapa de extremo de servicio pesado. Soporta 100kV/pie. Todas las secciones están fabricadas con fibra de vidrio de grado eléctrico reforzado, para mayor resistencia y altas propiedades dieléctricas. El bastón "No Twist" tiene un diseño triangular único. Todos los modelos son de alta resistencia. La forma triangular permite que cada sección se "bloquee automáticamente", sin necesidad de buscar el botón, la sección de punta verde fluorescente es altamente visible y tiene un núcleo de espuma, las secciones se pueden quitar o agregar para hacer que el palo tenga la longitud preferida, todas las secciones tienen una superficie lisa y brillante para la limpieza rutinaria.

ESPECIFICACIONES

HASTINGS
A WORLDWIDE SUPPLIER OF
HotLine Tools & Equipment

Peso: 2.9 Kg
Color: Amarillo
Norma: ASTM F-711 y OSHA
Secciones: 5
Long. retraída: 1.5m
Diámetro base: $\varnothing$ 44.4mm
Long. extendida: 6.4m

www.pbg.com.co

OFICINA PRINCIPAL CALLE 74 N° 57 A-16 BOGOTÁ
PBX: (601) 580 2543 - INFO@PBG.COM.CO