

TENSOR O ANTENALLA TIPO CHICAGO™

FICHA TÉCNICA
1656-XX



- El contorno de mordaza interna es suave y redondeada de esta serie de tensores es ideal para cables desnudos ACSR, cables de aluminio y cables de cobre trenzado.
- Las mordazas suaves sujetan con el máximo contacto y minimizan las deformaciones en los conductores.
- Diseño de mordaza que ayuda a reducir el deslizamiento para facilitar el jalado de cables.
- Fabricado en acero con tratamiento térmico estampado en caliente para brindar mayor durabilidad
- Hechas en EE. UU.

ESPECIFICACIONES

Referencia	Ø Diámetro	Tipo de cable	Carga segura
1656-20	0,20" a 0,40" (5,08 mm a 10,16 mm)	Cobre, ACSR, AAC	4500 lb (2041 kg)
1656-30	0,31" a 0,53" (7,88 mm a 13,46 mm)	Cobre, ACSR, AAC	4500 lb (2041 kg)
1656-40	0,53" a 0,74" (13,46 mm a 18,79 mm)	Cobre, ACSR, AAC	8000 lb (3629 kg)
1656-50	0,74" a 0,86" (18,80 mm a 21,84 mm)	Cobre, ACSR, AAC	8000 lb (3629 kg)
1656-60	0,86" a 0,96" (21,84 mm a 24,38 mm)	Cobre, ACSR, AAC	8000 lb (3629 kg)

