

TALADRO MAGNÉTICO

M18 FUEL™ DE 1-1/2"

FICHA TÉCNICA
2788-22HD



El taladro magnético M18 FUEL perfora más rápido que el competidor con cable número uno, ofrece la sujeción magnética más fuerte en acero de (6 mm) 1/4", lo que proporciona un entorno de perforación más seguro en este material y perfora hasta (66) 13/ Orificios de 16" por carga. Equipado con el motor sin escobillas POWERSTATE™ que Ofrece máxima potencia y proporciona una vida útil del motor hasta 2 veces mayor y REDLINK PLUS™ proporciona rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas utilizando la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador. Al utilizar imanes permanentes, la base magnética funciona sin electricidad; asegurando que el imán no se desactive si la batería se agota. Equipado con detección de despegue Auto-Stop, la energía al motor se corta automáticamente si se detecta un movimiento de rotación excesivo durante la perforación.

ESPECIFICACIONES

- * Velocidad: Baja 400, Alta 690 RPM
- * Taladro helicoidal: 13 mm (1/2"). Requiere el uso de un adaptador de mandril de 13 mm (1/2")
- * Broca HSS: 38 mm (1-1/2")
- * Fuente de alimentación: Inalámbrica / Voltaje: 18 voltios



30,9 lb

