

BATERÍA M18™

REDLITHIUM™

FICHA TÉCNICA
48-11-18XX



Las baterías M18™ REDLITHIUM™: proporciona rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador. La batería cuenta con indicador de autonomía que muestra el tiempo de funcionamiento restante para reducir el tiempo de inactividad en el trabajo. Las baterías de iones de litio presentan una construcción, electrónica y rendimiento superiores, lo que le brinda más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de cualquier batería del mercado. Tiene un sistema integrado de gestión de temperatura y monitoreo de celdas individuales ayudan a maximizar la vida útil de la batería.

ESPECIFICACIONES

- * Fuente de alimentación batería: Inalámbrica
- * Voltaje batería: 18 voltios
- * Cargador compatible con sistema: M12 y M18
- * Voltaje de entrada cargador: 120 voltios
- * Fuente de alimentación cargador: Toma corriente



BATERÍA M18™

REDLITHIUM™

Referencia	Amperios hora (Ah)	Sistema	Garantía
48-11-1820	CP2.0 Ah	M18™	2 años
48-11-1835	CP3.0 Ah		2 años
48-11-1840	XC4.0 Ah		3 años
48-11-1850	XC5.0 Ah		3 años
48-11-1865	XC6.0 Ah		3 años
48-11-1880	XC8.0 Ah		3 años
48-11-1812	HD12.0 Ah		3 años