

BATERÍA M12™

REDLITHIUM™

FICHA TÉCNICA
48-11-24XX



Las baterías M12™ REDLITHIUM™ de iones de litio presenta una construcción, electrónica y rendimiento superiores, lo que le brinda más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado. Cada batería está construido de manera duradera para uso intensivo, funciona a menor temperatura y funciona en climas por debajo de 0°F/-18°C. La inteligencia REDLINK™ integrada protege la batería de sobrecargas, evitando que dañes tus herramientas eléctricas inalámbricas en situaciones de trabajo pesado, mientras que la protección contra descarga previene daños a las celdas. Un sistema integrado de gestión de temperatura y monitoreo de celdas individuales ayudan a maximizar la vida útil de la batería.

ESPECIFICACIONES

- * Fuente de alimentación batería: Inalámbrica
- * Voltaje batería: 12 voltios
- * Cargador compatible con sistema: M12
- * Voltaje de entrada cargador: 120 voltios
- * Fuente de alimentación cargador: Toma corriente



BATERÍA M12™

REDLITHIUM™

Referencia	Amperios hora (Ah)	Sistema	Garantía
48-11-2401	CP1.5 Ah	M12™	2 años
48-11-2420	CP2.0 Ah		2 años
48-11-2430	CP3.0 Ah		2 años
48-11-2402	XC3.0 Ah		3 años
48-11-2440	XC4.0 Ah		3 años
48-11-2460	XC6.0 Ah		3 años