

CUBIERTA DE LÍNEA CON EXTREMO CONECTOR

FICHA TÉCNICA OR125-3C



La abertura auto bloqueante, patentada por Salisbury, evita que la manguera de línea se salga del conductor después de que se completa la instalación. A menudo, cuando un liniero trabaja en una instalación y realiza ajustes, el ángulo de conexión cambia, haciendo que la manguera de línea y las cubiertas se separen. Para evitar esto, Salisbury desarrolló una solución ingeniosa que garantiza que dos dispositivos de protección se mantengan juntos y que, al mismo tiempo, sean fáciles de montar y desmontar para el liniero. El diseño RIB-GRIP® aprovecha la tendencia natural de la goma a agarrar y hacer más hermético el agarre a través de la compresión. Al crear configuraciones de estrías curvas cortadas en un ángulo específico, dos piezas se unen fácilmente y se resisten a separarse. Para desenroscar rápidamente, el liniero solo necesita comprimir la goma en cada lado. **Todas las cubiertas y todos los equipos de protección de Salisbury están diseñadas solo para protección personal, No deben utilizarse para protección mecánica**

ESPECIFICACIONES

- **Cumple:** ASTM D1050
- **Material:** Salcor
- **Color:** Naranja
- **Clase:** 2
- **Tipo:** II
- **Peso:** 2 kg
- **Longitud:** 915mm
- **Diámetro interno:** 31.5mm
- **Tensión max de uso:** 17kV

SALISBURY
Honeywell