

CUBIERTA DE LÍNEA

FICHA TÉCNICA OR125-45C



La abertura auto bloqueante, patentada por Salisbury, evita que la manguera de línea se salga del conductor después de que se completa la instalación. A menudo, cuando un liniero trabaja en una instalación y realiza ajustes, el ángulo de conexión cambia, haciendo que la manguera de línea y las cubiertas se separen. Para evitar esto, Salisbury desarrolló una solución ingeniosa que garantiza que dos dispositivos de protección se mantengan juntos y que, al mismo tiempo, sean fáciles de montar y desmontar para el liniero. El diseño RIB-GRIP® aprovecha la tendencia natural de la goma a agarrar y hacer más hermético el agarre a través de la compresión. Al crear configuraciones de estrías curvas cortadas en un ángulo específico, dos piezas se unen fácilmente y se resisten a separarse. Para desenroscar rápidamente, el liniero solo necesita comprimir la goma en cada lado. **Todas las cubiertas y todos los equipos de protección de Salisbury están diseñados solo para protección personal. No deben utilizarse para protección mecánica.**

ESPECIFICACIONES

Cumple: ASTM D1050

Material: Salcor

Color: Naranja

Clase: 2

Tipo: II

Peso: 2.7 kg

Longitud: 31.5 x 1372 mm

Diámetro interno: 31.5mm

Tensión max de uso: 17kV

SALISBURY
Honeywell