

PÉRTIGA TELESCÓPICA

AISLANTE PENTA-POLE

Pértiga telescópica aislante de forma pentagonal que le permite :

- Hacer maniobra de seccionadores
- Realizar operaciones de comprobación de ausencia de tensión
- Hacer elevación de puesta a tierra
- Realizar operaciones de mantenimiento (poda, limpieza conductores...)
- El desbloqueo que permite el repliegue se realiza de forma sencilla mediante el botón, sin riesgo de atrapamiento del dedo o del guante



FICHA TÉCNICA

PPOL5/060U

- Su forma específica impide que los tubos giren unos con respecto a otros
- Pértiga ligera requiriendo menos esfuerzo para sus operaciones
- Alta rigidez en flexión que proporciona un control óptimo durante los varios usos
- El bloqueo de los elementos se asegura automáticamente durante el despliegue de la pértiga mediante un botón ancho bi-material muy resistente.

ESPECIFICACIONES

- Normativa: IEC 62193 / IEC 60855-1
ASTM F 1826 / ASTM F711
- Secciones: 5
- Long. desplegada: 6.30m
- Long. Retraída: 1.60m
- Peso: 3.15kg

Forma pentagonal ergonómica que se adapta a la forma de la mano en posición de trabajo

