

DETECTOR UNIPORLAR

DE Tensión PARA BORNAS CAPACITIVAS



FICHA TÉCNICA TAG 200BC

Dispositivo para comprobar la ausencia y/o presencia de tensión en los terminales capacitivos tipo codo de las instalaciones eléctricas, electrodo acodado que permite la manipulación a distancia de el capuchón aislante de los bornes capacitivos. Estos probadores se deben usar con guantes aislantes de acuerdo al nivel de tensión en que se este trabajando y con pértiga utilizando el accesorio de extremo universal estriado.

Referencia	Gama de tensión	Frecuencia	Embudo	Manual del usuario *	Suministrado
200BC	10 - 30 kV	50-60 Hz	Universal	Pack F & G	Bolsa (320 x 100 x 75 mm)
200BC0615H	6 - 15 kV				
200BC1036H	10 - 36 kV				

ESPECIFICACIONES

- Tipo de instalación: Exterior e interior
- Caja muy robusta de policarbonato de color amarillo.
- Electrodo acodado y aislado.
- Dispositivo de auto-test funcional, que controla todos los circuitos y la estabilidad del umbral de tensión.
- Control de nivel de pila.
- Indicación del estado de espera por 1 led verde
- Indicación de la presencia de tensión luminosa por 1 led rojo intermitente y sonora por buzzer.

- Rango de temperatura -20°C a +50°C.
- Alimentación por pila de 9 voltios CEI6LR61 alcalina.
- Dimensiones: L.aprox.=275mm-Ø:56mm
- Masa neta: 0,450kg



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS