

# GUANTE DIELECTRICO

**CL 0**



## FICHA TÉCNICA TOUCH-E

Guantes aislantes extremadamente finos que permiten una mayor destreza que los guantes aislantes tradicionales; el acabado superficial de la mano proporciona un agarre excelente para manipular piezas pequeñas. La resistencia mecánica y la protección contra arcos eléctricos de clase 0 están integradas. Los guantes Touch-E están fabricados en caucho natural con excelentes propiedades dieléctricas. Gracias a su acabado clorado, son fáciles de llevar; su forma ergonómica ha sido diseñada para adherirse perfectamente a la mano y garantizar un grado de destreza único.



## ESPECIFICACIONES

| Referencia | Clase | Tensión máx. de utilización | Longitud | Talla |
|------------|-------|-----------------------------|----------|-------|
| JFO36-0/07 | 0     | 1 000 V AC / 1 500 V DC     | 36 cm    | 7     |
| JFO36-0/08 | 0     |                             |          | 8     |
| JFO36-0/09 | 0     |                             |          | 9     |
| JFO36-0/10 | 0     |                             |          | 10    |
| JFO36-0/11 | 0     |                             |          | 11    |



**1000 V AC / 1500 V DC**  
protección adaptada a la alta tensión de los vehículos



**CLORINACIÓN**  
fácil de enhebrar



**ESPESOR**  
30% más finos que los guantes tradicionales



**GRIP**  
mejor agarre de las herramientas y las piezas pequeñas



**NARANJA**  
El color del riesgo eléctrico



**FORMA**  
respeto la anatomía de la mano en reposo, limitando la fatiga y asegurando un excelente pellizco