

PÉRTIGA TELESCÓPICA TRIANGULAR

FICHA TÉCNICA VTT-1/9



La pértiga de maniobra telescópica (sección triangular RITZGLAS®) tiene por objetivo garantizar la distancia de seguridad y el aislamiento necesario en las intervenciones en instalaciones eléctricas. VTT permite el acoplamiento de cabezas de maniobra y una serie de herramientas universales para las más diversas aplicaciones, manteniendo la distancia de seguridad y el aislamiento requeridos. Su uso no requiere el uso de escaleras o plataformas. Las tareas se pueden realizar directamente desde el suelo. Tiene cabeza con encaje universal en aluminio, tornillo de sujeción tipo mariposa en acero, pernos para acoplamiento de plástico reforzado, cierre y terminal de goma. Se utiliza en las situaciones en que requiere menor esfuerzo mecánico como abrir y cerrar cortacircuitos, retirada y colocación de cartucho portafusibles y manejo del detector de tensión. Cualquier sección podrá ser proporcionada separadamente en caso de necesidad de sustitución.

ESPECIFICACIONES



Peso:	6.9 kg
Norma:	ASTM F 1826
Material:	Fibra de vidrio impregnado con resina y sección de punta con tono de alta visibilidad.
Secciones:	9
Sección base:	61mm
Long. retraída:	1.77m
Long. extendida:	12.04m