

MANGA AISLADA

CLASE 2 RECTA

FICHA TÉCNICA
D2RYB-ST



SALISBURY

Honeywell

Se usa para trabajos en línea energizada, las mangas aislantes de caucho extienden la cobertura del brazo desde el puño de los guantes aislantes de caucho hasta el hombro protegiendo estas áreas del contacto accidental con conductores y equipos energizados.

Las mangas Salisbury cuentan con un pliegue de refuerzo en el puño. Este pliegue es preferible aun cordón enrollado porque agrega menos volumen al puño y se ajusta más fácilmente al guante sin empujarlo. Se utilizan dos procesos diferentes para fabricar manguitos aislantes; inmersión y moldeado y ofrecen el mismo alto nivel de calidad y protección. Su vida útil depende

ESPECIFICACIONES

- Tensión max de uso 17000VAC
- Tensión max de uso 25500VDC
- * Cumple: ASTM D1051
- * Material: Caucho natural
- * Tipo: I
- * Color: Amarillo y Negro

Su vida útil depende del cuidado, limpieza, almacenamiento y pruebas de rigidez dieléctrica, se debe inspeccionar visualmente antes de cada trabajo, también hay otros factores que pueden alterar su duración entre ellos:

- Sobre exposición eléctrica
- Radiación UV y ambiente
- Contaminación química
- Daño mecánico
- Calidad
- Frecuencia e intensidad de uso

Si se sigue las recomendaciones de fábrica con buen mantenimiento puede durar entre 3 a 5 años o más si pasan pruebas.