

KIT DE PRUEBA ELÉCTRICA PARA MEDIDORES DE ALTA CALIDAD.

FICHA TÉCNICA CL-220VP



- El medidor de pinza CL220 mide corriente alterna y voltaje CA/CC, resistencia y continuidad mediante cables de prueba, y temperatura con termopar.
- El medidor TRMS de rango automático cuenta con una pantalla LCD retroiluminada en la pinza para una mejor visualización en condiciones de poca luz y es CAT III 600V, Clase 2, Doble Aislamiento.
- El NCVT3P tiene capacidades de doble rango para detectar de 12 a 1000 V CA o de 70 a 1000 V CA para una amplia variedad de aplicaciones de bajo voltaje o voltaje estándar.
- La linterna brillante ilumina el área de trabajo y puede utilizarse independientemente de la función de detección de voltaje NCVT-3P.
- El ET40 prueba voltajes de CA de 12 V a 240 V y voltajes de CC de 1,5 V a >17 V a 24 V en cuatro niveles útiles alineados con los voltajes residenciales de uso común.
- El ET40 también cuenta con soportes integrados para cables de prueba, espaciados para probar tomacorrientes de estilo estadounidense a prueba de manipulaciones y convenientes para su almacenamiento.
- El RT210 detecta problemas comunes de cableado en tomacorrientes estándar y GFCI: tierra abierta, polaridad inversa, fase abierta, neutro abierto y fase/tierra invertidas.

ESPECIFICACIONES



- Solicitud: Pruebas y mediciones de voltaje CA/CC, resistencia, continuidad, temperatura, detección de voltaje sin contacto y determinación del estado del cableado en tomacorrientes.
- Baterías: CL220: 3 x AAA; NCVT3P: 2 x AAA; ET40: 2 x AAA
- Estándar: CL220: CATIII 600V, Clase 2, Doble Aislamiento, Certificado CE y UKCA
- Ohmios: (Resistencia): 60 MΩ.
- Incluye: Pinza amperimétrica digital CL220 con cables de prueba; comprobador de voltaje sin contacto de doble rango NCVT3P con linterna; comprobador electrónico de voltaje CA/CC ET40; comprobador de tomacorrientes GFCI RT210; estuche de transporte; instrucciones; y todas las baterías necesarias.