

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL

FICHA TÉCNICA CL490

**Rango automático con doble pantalla,
400 A CA/CC**



- El medidor de pinza digital de doble pantalla permite a los usuarios ver las lecturas en áreas de espacio reducido.
- El medidor de pinza AC/DC con True RMS proporciona mediciones precisas y fiables en diversas aplicaciones.
- Mide la corriente CA/CC y la tensión sin contacto mediante una pinza amperimétrica; la tensión CA/CC, la resistencia, la continuidad, la frecuencia/ciclo de trabajo, los microamperios CC, la prueba de diodos y la capacitancia mediante cables de prueba; y la temperatura mediante un termopar.
- Pantallas LCD retroiluminadas de contraste inverso para obtener datos nítidos y la mejor visibilidad en cualquier entorno.
- Resiste caídas desde 2 metros (6,6 pies) e incluye cables de prueba de entrada en ángulo recto, termopar, bolsa de almacenamiento, manual de instrucciones y 2 pilas AA.
- El diseño ergonómico proporciona un agarre cómodo, con un ajuste sencillo mediante el dial usando el pulgar.
- La detección de voltaje sin contacto está integrada en la mordaza de la pinza, con indicadores sonoros y visuales que se intensifican a medida que la pinza se acerca a la fuente de voltaje.

ESPECIFICACIONES



- Solicitud: Mide la corriente CA/CC y la tensión de circuito abierto (NCVT) mediante la pinza amperimétrica, la tensión CA/CC, la corriente CC en microamperios, la resistencia, la continuidad, la frecuencia, el ciclo de trabajo, la capacitancia y prueba los diodos mediante los cables de prueba, y la temperatura.
- Baterías: 2 x AA.
- Estándar: CATIII 600V, Clase 2, Doble Aislamiento. Clasificación de seguridad IEC EN 61010-1, 61010-2-032.
- Ohmios: (Resistencia): 40 MΩ.
- Incluye: Pinza amperimétrica; estuche de transporte; instrucciones; puntas de prueba; termopar; 2 pilas AA.