

PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS

de rango automático de 2000 A CA/CC con luz de trabajo.



FICHA TÉCNICA CL910

- Capacidad de medición de voltaje CA/CC de 2000 V diseñada específicamente para aplicaciones de alto voltaje, incluidas redes de distribución de energía y sistemas de energía renovable.
- Rango de corriente CA/CC de 2000 A con medición de corriente de irrupción a través de una pinza conectada para pruebas eléctricas de alta potencia completas.
- La avanzada tecnología de rango automático True Root Mean Squared (TRMS) proporciona una precisión de nivel profesional en formas de onda complejas y cargas no lineales en entornos exigentes.
- El dial retroiluminado y la pantalla LCD de contraste inverso con luz de trabajo integrada proporcionan una visibilidad superior e iluminan el área de trabajo en todas las condiciones.
- Diseñado para soportar las duras condiciones de la obra, este medidor tiene clasificación IP40, CAT III 2000V, CAT IV 600V y soporta caídas de hasta 2 metros.

ESPECIFICACIONES



- Solicitud: Diversas aplicaciones de diagnóstico y solución de problemas eléctricos.
- Baterías: 2 x AA.
- Estándar: CAT IV 600V, CAT III 2000V, Clase 2, Doble aislamiento, CE, UKCA.
- Ohmios: (Resistencia): 60 MΩ.
- Incluye: Pinza amperimétrica; Cables de prueba con entrada en ángulo recto; Termopar; Estuche de transporte; Manual de instrucciones; 2 pilas AA.
- Características especiales: Pantalla transreflectiva de contraste inverso; esfera iluminada; luz de trabajo integrada; portacables integrado.