

PÉRTIGA TELESCÓPICA

AISLANTE



Pértiga aislante telescópica plegable formada por componentes entrelazados y equipada con conectores de palanca para un bloqueo preciso, rápido y seguro a la longitud deseada. De este modo, puede utilizarse para trabajos a gran altura, a la vez que resulta muy compacta cuando está desplegada, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Se despliega y repliega directamente en vertical.

IMPORTANTE : Estas pértigas no son aptas para la acción giratoria (apretar / aflojar).

FICHA TÉCNICA PTUM18X105OU

Los tubos que componen la pértiga tienen un acabado liso y brillante y están protegidos contra los rayos UV que garantiza una larga vida útil de la pértiga, incluso en condiciones de uso severas. La sección superior está fabricada con tubo relleno de espuma de Ø26 mm que cumple la norma IEC 60855-1, su rigidez dieléctrica es de 100kV/30cm. Los elementos inferiores son de tubo hueco con un alto módulo de elasticidad en flexión para garantizar una rigidez suficiente a pesar de su relativa ligereza.

ESPECIFICACIONES

- Normativa: CEI 60855-1 / EN 60855-1
- Secciones: 8
- Long. desplegada: 10.4m
- Long. Retraída: 1.8m
- Peso: 5.6 kg
- Tensión max uso (todo clima) 132 kV
- Tensión max uso (clima seco) 900 kV
- Ø ext del tubo de base 54mm
- Cabezal universal tipo U
- Suministrada con funda transparente



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS