

BALACLAVA PROTECCIÓN

FICHA TÉCNICA

F-B03/12

ARCO ELECTRICO 12 CAL/CM2 CAT. II



Prenda de protección ignífuga está confeccionado con textiles e insumos certificados bajo los estándares de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA por su sigla en ingles).

El alto contenido de algodón FR proporciona un tacto suave y excelente confort al trabajador.

La balaclava cuenta con desempeño térmico, garantizando la protección del trabajador frente a los principales peligros térmicos.

ESPECIFICACIONES

Tela: 1 Capa de Tela: 30% modacrílica, 30% Viscosa, 20% algodón, 19% poliamida, 1% Antiestático, tiene un peso de 260 gr/m² / 7,7 oz/yd², cuenta con la certificación Oekotex 100 de sustancias que no son nocivas para la salud.

Hilo de costura: Resistente a la llama compuesto por 100% meta-aramida.

Color: Azul Navy

Marquillas de tallas, descripción de tejidos, lavado y uso, de acuerdo con la ASTM F2757.

FABRICADO BAJO LA NORMA

NFPA 2112, ASTM F-1506, ASTM F-1930, NFPA 70E, ASTM-F-1959, OEKO-TEX STANDARD 100

